



LE LORRAIN

Fabriqué en France - Made in France

www.lelorrain.fr

DETENDEURS DE LIGNE



Seconde détente pour tous gaz non corrosifs.

Détendeur de ligne entrée et sortie ½ femelle – 300m³/h à 10 bars.

Montage en sortie de centrale pour permettre une seconde détente qui stabilise la régulation du gaz.

| Référence | Détendeur gros débit | Pression/débit de service |
|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 080271 | 2,5 bars | 2 bars / 15m ³ /h |
| 080272 | 6 bars | 3 bars / 30m ³ /h |
| 080273 | 10 bars | 5 bars / 46m ³ /h |
| 080274 | 16 bars | 12 bars / 300m ³ /h |

L'encombrement de ce détendeur est : 170 x 130 x 90 mm.

Suite ↘

HAMPIAUX SAS – 12/14 Rue Marcel Brot – F-54000 NANCY

☎ 0033 (0)3 83 35 47 98 - 📠 0033 (0)3 83 32 01 57

contact@lelorrain.fr

Recommandations pour l'entretien

- Annuellement : essai d'étanchéité à la pression de service.

RAPPEL : Il est strictement interdit de mettre un corps gras sur les raccords des détendeurs, notamment pour l'oxygène.

ATTENTION : Pour souder ou chauffer avec de l'acétylène, il ne faut pas dépasser 800 l/h par bouteille, par exemple, un chauffeur de 1250 l nécessite 2 bouteilles d'acétylène couplées en amont.