

STS 325 R pneumatique

Scie alternative pour tuyaux jusqu'à Ø 440 mm

Scie alternative pneumatique pour les tubes et les pro lés.

Référence: 7 534 08 00 00 0

Avantages

- Convient parfaitement pour la découpe de tuyaux et de pro lés en acier, fonte, fonte ductile avec revêtement ciment et plastique.
- Un dispositif de serrage et d'avance pour pro ls et tubes de 80 à 400 mm de Ø est disponible.
- Les dispositifs de serrage réglables permettent d'obtenir des coupes biaises jusqu'à 45 °.
- Dispositif de xation et d'avance à glissement.
- Dispositifs de serrage réglables.

  * Avec rallonge de chaîne.

Compris dans le prix

- 2 lames de scie
- 1 poignée
- 1 clé à mandrin
- 1 raccord pour tuyaux

Equipement

- aus _druc kluft ant rie b

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pre s s ion	6 bar
Consommation d'air	1,5 m³/min
Puissance utile	1 100 W
Nombre de courses	330 trs/min

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	81 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	92 dB 3 dB

Hauteur de course	60 mm
Ø tube	440 * mm
pour pro lés jusqu'à largeur x hauteur	290x500 mm
Poids selon EPTA	7,20 kg

Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	102 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voie s Incertitude de la valeur de mesure Kα	αh,D 7,1 m/s² 1,5 m/s²

Une grande variété d’applications

