

PCS 1000 E

Scies alternatives pour tubes jusqu'à 440 mm

Scie alternative à haut rendement pour les tubes et pro lés avec réglage en continu du nombre de courses.

Référence: 7 234 24 60 00 0

Avantages

- Scie sauteuse à course élevée pour une progression de travail rapide pour des coupes exigeantes dans des tubes, des pro lés et des matériaux pleins.
- Coupes à froid pour un tronçonnage sans étincelles de tubes et de pro lés en acier, en fonte, en béton cellulaire et en plastique.
- Travail confortable grâce au dispositif de serrage et d'avance pour les pro lés et les tubes.
- Convient particulièrement pour les matériaux "sandwich" et composites.
- Réglage électronique du nombre de courses pour une vitesse de coupe optimale.
- Avec des dispositifs de serrage réglables, les coupes en biais jusqu'à 45° sont également pos s ible s .
- Utilisation surtout dans des environnements de travail di ciles tels que le démantèlement de centrales électriques, les halls de montage, l'aménagement intérieur.

Compris dans le prix

- 2 lames de scie
- 1 clé à mandrin
- 1 poignée

Equipement

- Entraînement électrique
- Nombre de courses réglable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	750 W

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de lavaleur de mesure KpA	80,6 dB 3dB

Puissance utile	480 W
Nombre de courses	100 - 420 trs/min
Hauteur de course	60 mm
Ø tube	440 mm
pour pro lés jusqu'à largeur x hauteur	290 x 550 mm
Câble avec che	4 m
Poids selon EPTA	6,50 kg

Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de lavaleur de mesure KWA	93,6 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de lavaleur de mesure KpCpeak	95,4 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voie s Incertitude de lavaleur de mesure Kα	4,4 m/s² 1,5 m/s²

Une grande variété d’applications



