



 GRAN PREMIO 1668W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Pour en savoir plus

BOTTE DE SOUDAGE, NOMBREUSES FONCTIONS

Botte de soudage mi-haute résistante et confortable certifiée conforme à la norme EN 20349-2, avec doublure Thinsulate™ pour une isolation thermique supplémentaire. Cuir spécialement traité avec du fil para-aramide résistant à la chaleur dans les coutures avec une limite opérationnelle max. de 400 °C pendant 30 minutes. La semelle intérieure amovible est dotée d’une absorption avancée des chocs avec deux zones de protection en PORON® XRD® et la semelle extérieure en nitrile résistant à l’huile et à la chaleur offre une excellente préhension. L’embout de protection en aluminium JALAS® et l’insert anti-perforation en acier aident à prévenir les blessures.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Dessus facile à nettoyer
- Isolation contre la chaleur Thinsulate™
- Ajustement ample
- Coutures en fil KEVLAR® qui résiste brièvement à 427 °C et à 204 °C plus longuement
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Oeillets de laçage
- ESD
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, Espaces intérieurs, Utilisation toute l'année, Surfaces chaudes, Environnements à risques de perforation des semelles, Environnements sales, Environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Métiers avec manutention à haute température, Travail du métal, Travail sur feuilles de métal, Soudage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Fabrication de métaux de base

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, Thinsulate™

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Bande auto-agrippante

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.34 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



ASTM F2413-18
M/I/C/PR

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



ASTM F3445-21
SR

CARACTÉRISTIQUES



Embout de sécurité en aluminium



Semelle anti-perforation en acier



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Ajustement ample



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Partie supérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



ESD

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com