

## MODULAIRE



| <b>TETRIX XQ</b>                                            | <b>230 puls DC</b>                                                          | <b>230 puls AC/DC</b>                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TIG<br>Plage de réglage du courant de soudage               | 3 A – 230 A                                                                 | 2 A – 230 A                                   |
| Électrode enrobée<br>Plage de réglage du courant de soudage | 5 A – 190 A                                                                 | 5 A – 190 A                                   |
| TIG<br>Facteur de marche (FM) à 40 °C                       | 230 A / 45 %<br>205 A / 60 %<br>170 A / 100 %                               | 230 A / 40 %<br>200 A / 60 %<br>170 A / 100 % |
| Électrode enrobée<br>Facteur de marche (FM) à 40 °C         | 190 A / 35 %<br>155 A / 60 %<br>125 A / 100 %                               | 190 A / 35 %<br>150 A / 60 %<br>120 A / 100 % |
| Tension à vide                                              | 96 V*                                                                       |                                               |
| Tension réseau/Tolérance                                    | 1 x 230 V (- 40 % – + 15 %)                                                 |                                               |
| Fusible de secteur                                          | 1 x 16 A                                                                    |                                               |
| Puissance de générateur recommandée                         | 8,2 kVA                                                                     | 8,8 kVA                                       |
| cos φ / rendement                                           | 0,99 / 87 %                                                                 | 0,99 / 83 %                                   |
| Classe d'isolation/Protection                               | H / IP23                                                                    |                                               |
| Température ambiante                                        | -25 °C à + 40 °C                                                            |                                               |
| Refroidissement du poste                                    | Ventilateur, commandé par thermostat                                        |                                               |
| Raccordement de la torche                                   | à 5 broches ou à 8 broches                                                  |                                               |
| Câble de branchement sur secteur                            | 3,5 m                                                                       |                                               |
| Taille de l'écran                                           | Expert 3.0 : Écran 7" (pas d'écran tactile)<br>Comfort 3.0 : LED 7 segments |                                               |
| Touches Favoris                                             | 5                                                                           |                                               |
| Marquage de sécurité                                        |                                                                             |                                               |
| Normes                                                      | CEI 60974-1, -3, -10 CLA                                                    |                                               |
| Dimensions (L x l x h) en mm                                | 550 x 224 x 415                                                             |                                               |
| Dimensions (L x l x h) en pouces                            | 21.7 x 8.8 x 16.3                                                           |                                               |
| Poids en kg                                                 | 17,5                                                                        | 19,2                                          |
| Poids en lbs                                                | 38.6                                                                        | 42.3                                          |

\*Variante de dispositif d'abaissement de la tension disponible comme appareil séparé



### COOL XQ

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| max. Puissance frigorifique                 | 1 100 W                                        |
| Puissance frigorifique pour 1 l/min         | 790 W                                          |
| max. Hauteur de refoulement                 | 35 m                                           |
| max. Pression de la pompe                   | 3,5 bar                                        |
| Pompe                                       | Pompe centrifuge                               |
| Refroidissement du poste                    | Ventilateur, commandé par thermostat           |
| Protection                                  | IP 23                                          |
| Marquage de sécurité                        | <b>CE</b> <b>EAC</b>                           |
| Normes harmonisées utilisées                | CEI 60974-1, -2, -10 CLA                       |
| Équipement standard                         | Contrôleur de débit, contrôleur de température |
| Dimensions (L x l x h) en mm                | 588 x 224 x 200                                |
| Dimensions (L x l x h) en pouces            | 21.7 x 8.8 x 7.9                               |
| Poids (sans liquide de refroidissement) kg  | 10,4                                           |
| Poids (sans liquide de refroidissement) lbs | 22.9                                           |

LE SOUDAGE AVEC EWM  
EST SYNONYME DE :  
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

