

Générateur de soudage de goujons BMS – 8N



**Générateur de soudage de goujons type
BMS – 8N par décharge de condensateurs**

Descriptif :

La conception du générateur BMS – 8N en fait un matériel particulièrement maniable, compact, et d'utilisation aisée. L'affichage digital permet la visualisation de la tension de soudage. Le générateur BMS – 8N se caractérise par un excellent rapport qualité-prix.

Données techniques

Capacité de soudage :

Matières soudables :

Pistolet standard :

Source de courant :

Capacité de charge :

Temps de soudage :

Alimentation électrique :

Câble de soudage :

Câble de masse :

Dimensions :

Poids :

Couleur :

Mallette de transport :

Sous réserve de modifications techniques

M 3–M8 ou Ø3–8mm

Acier, acier inoxydable, alu, laiton (M8 en alu et laiton sous réserves d'essais)

Pistolet de précision PS–1K

Batterie de condensateurs

66.000 µF

0.001 – 0.003 sec

230 V – 50/60 Hz – 10 A

3 mètres flexibles

2 x 3 mètres

300x120x320mm (LxHx P)

10kg

RAL 5009 bleu azur

Option



Caractéristiques innovantes du générateur de soudage de goujons BMS - 8N

Le générateur de soudage BMS-8N est un produit "de pointe" dans le domaine du soudage de goujons. Le générateur BMS-8N allie les meilleures caractéristiques en matière de Qualité, de Technicité, de Design et de Sécurité.

Ses autres caractéristiques se résument comme suit:

- Conception et production répondent à tous les standard en terme de réglementation, soit :
 - Nouveaux standard de sécurité et de protection contre les accidents (Loi de la sécurité des appareils)
 - Standard européens (Régulations CE pour machines)
 - Compatibilité électromagnétique (Loi EMV)
- Agrément CE
- Auto-contrôle de toutes les fonctions importantes
- Auto-protection contre les surcharges, garantissant une longue durée de vie
- Domaine d'application universel pour le soudage de goujons par décharge de condensateurs
- Adapté au soudage "retrait" et au soudage "contact"
- Connexion possible à la tête de soudage stationnaire SK-1K (sur table rainurée)
- Utilisation simple grâce au réglage en continu de la tension de charge par des touches sensibles. Mémorisation automatique de la tension de charge.
- Cycles de charge courts pour une productivité accrue
- Affichage digital précis de la tension de charge
- Tableau des valeurs standard de réglage sur la face avant pour les différents diamètres des goujons
- Utilisable de façon mobile ou stationnaire en position horizontale et verticale
- Réserves importantes de capacité dans les situations extrêmes et pour les applications de soudage difficiles
- Nouvelle face avant avec revêtement anti-griffes pour protection longue durée de toutes les inscriptions