PÂTE WELD'X RENOV



GAMME: TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

Fiche technique: N° 012025
Date de révision: 21.10.2025





UTILISATION

La pâte WELD'X RENOV permet la désoxydation et la rénovation des surfaces non ferreuses.
Idéale pour redonner à la surface son aspect d'origine et éliminer les traces d'oxydation ou de ternissement.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.
Disponible sur **www.weldx.com**



DONNÉES TECHNIQUE

Rendement :
Bidon 1 kg environ 80m^2

Temps d'action :
10-15 minutes

Rinçage :
Rinçage avec éponge humide

Conditionnement :
Bidon de 1 kg / code article : 29000096

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Verser une petite quantité de pâte sur une éponge anti-rayures.
3. Appliquer sur la surface à nettoyer avec une légère action mécanique.
4. Laisser agir 10 minutes.
5. Rincer à l'aide d'une éponge humide, puis essuyer si nécessaire.

WELD'X, 36 rue Jacques Daguerre - P.A de Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE
02 40 91 34 11 - info@weldx.com - www.weldx.com